

## 外部のファイルの内容でコンテンツを表示する

```
1 {  
2   "title": "銀河鉄道の夜 ¥/ 宮沢賢治",  
3   "text": "カムパネルラが手をあげました。.....するのです。",  
4   "image": "s-003.jpg"  
5 }
```

## JavaScript にとって都合のいい JSON フォーマット

最初の {} はデータの範囲を示す波括弧です。

"title" はプロパティ : で区切られた後に続く文字列が値です

<div class="head"></div> では、class がプロパティで "head" が値です

\$.ajax では data という変数に呼び出した JSON の値が格納されます

data.title の中に "銀河鉄道の夜 ¥/ 宮沢賢治" がセットされています

## jQuery で文字列を要素(ここでは DIV) にセットする

```
$("#basic-01-title").text( data.title );  
$("#basic-01-text").text( data.text );  
$("<img>")  
  .prop({  
    "id": "basic-01",  
    "src": "images/" + data.image  
  })  
  .appendTo("#basic-01-image");
```

id="basic-01-title" の要素の中に、  
data.title の内容を書き込む  
※ value プロパティを持つ要素は val()  
を使います

```
151 <div id="content">  
152   ↓  
153   <div class="alert alert-primary" id="basic-01-title"></div>  
154   ↓  
155   <div class="text" id="basic-01-text"></div>  
156   ↓  
157   <div id="basic-01-image"></div>  
158   ↓
```

data.image には s-003.jpg が入っています

- 1) <img> をメモリに作成
- 2) <img> に id="basic-01" と src="images/s-003.jpg" を設定
- 3) 出来上がった  を basic-01-image の中に追加

**.text()** は上書き

**.appendTo()** は追加